

## C-62 K

### Adhesivos de Contacto

MADERPLAST C-62 K Es un adhesivo termoactivable a base de resinas poliuretánicas y solventes alifáticos, para ser usado principalmente en la industria del calzado, para el pegado de materiales sintéticos como PU , PVC , suelas TR, cuero y cuero sintético.

#### ° Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso, incoloro-transparente.

Sólidos: 15 - 16 %

Viscosidad Brookfield RVT (20° rotor 420 rpm): 2700 - 3200 Cps.

Peso específico: 0.83 - 0.84 grs/cm<sup>3</sup>.

Solubilidad en agua nula; total en solventes oxigenados.

#### ° Aplicaciones

MADERPLAST C-62 K es usado para el pegado de materiales sintéticos como PU , PVC, suelas TR, cuero y cuero sintético.

#### ° Modo de empleo

- 1- Aplicar MADERPLAST C-62 K en ambas superficies, las cuales deben estar limpias y secas.
- 2- En materiales muy porosos aplicar una segunda mano aprox. 10 minutos después de la primera.
- 3- Dejar evaporar los solventes. (de 20 a 40min. dependiendo de las condiciones ambientales)
- 4- Reactivar con rayos infrarrojos o con calor a 80° - 90°C durante algunos minutos ( fuente no ígnea, que no genere chispas, ni llamas) luego unir y prensar las partes.
- 5- Dejar fraguar unas horas. La resistencia de pegado se deberá comprobar luego de 24 horas de efectuado el mismo.  
Temperatura mínima de trabajo 10 C. En caso de materiales de muy difícil pegado, raspar las superficies a unir dejándolas bien ásperas, eliminar el polvillo antes de aplicar el adhesivo; si esto no fuera suficiente, utilizar HALOGENENTE MADERPLAST previo al uso del adhesivo.

#### ° Limpieza de Elementos

# Adhesivos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados se realizan con ASISTENTE PARA ADHESIVOS DE PVC MADERPLAST.

#### ° Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35 C)

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

No reutilizar los envases. Envase no reciclable

Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

#### ° Presentación

Latas de 1, ½, ¼, 1/8, 1 y 200 litros. 2.8 y 14 kilos

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>

# Adhesivos

