

CEMENTO DE ARMAR

Adhesivos de Contacto

MADERPLAST CEMENTO DE ARMAR es un adhesivo de contacto, diseñado para la industria del calzado y cuero.

° **Especificaciones Técnicas**

Sólidos 13 +/- 1%
Viscosidad brookfield rvt 20 c - rotor 3 - 2,5 rpm 20.000 - 24.000cp
Densidad 0.710 - 0.720 gr/cm³

° **Aplicaciones**

Por tener mayor fuerza de adhesión se lo utiliza para colocar suelas previa fijación de la misma, para doblar cortes, cerrar hendidos, forrar tacos de madera y como adhesivo de armado.

° **Modo de empleo**

- 1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
- 2) Se aplica en ambas superficies.
- 3) Utilizar espátula, llana dentada, o pincel y completamente en una dirección.
- 4) Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales. (Tiempo abierto 15-30min.)
- 5) Luego poner en contacto ambas superficies.
- 6) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

° **Limpieza de Elementos**

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con ASISTENTE PARA ADHESIVOS DE CAUCHO SINTETICO MADERPLAST

° **Precauciones**

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

° **Presentación**

Latas 1, 4, 12, 18 litros Tambor 200 litros.

Adhesivos



Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L.
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>

Adhesivos

