

**MADERTAC 93**  
Adhesivos de Contacto

MADERTAC 93 es un adhesivo de contacto, diseñado para ser utilizado sobre una sola superficie, en la tarea de aparado de piezas de cuero o telas vinílicas.

° **Especificaciones Técnicas**

Sólidos 59+/- %1

Viscosidad broockfield RVT 20°C/ rotor 3 / 20 rpm 3000/3500 cp.

Densidad 0.8400/0.8450 gr/cm<sup>3</sup>

° **Aplicaciones**

Adhesivo formulado para el aparado de piezas de cuero o telas vinílicas, para ser utilizado sobre una sola superficie y con la ventaja de permitir corregir el pegado si fuese necesario dentro de un tiempo determinado.

° **Modo de empleo**

Adhesivo formulado para el aparado de piezas de cuero o telas vinílicas, para ser utilizado sobre una sola superficie y con la ventaja de permitir corregir el pegado si fuese necesario dentro de un tiempo determinado.

° **Limpieza de Elementos**

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con ASISTENTE PARA ADHESIVOS DE CAUCHO SINTETICO MADERPLAST.

° **Precauciones**

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

° **Presentación**

Botella ¼ y 1 litro Bidón 5 y 20 litros

**Adhesivos**

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L  
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires  
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455  
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>

# Adhesivos

