

ORION - FIJADOR/SELLADOR al agua

PREPARACION DE LAS SUPERFICES

Transparente e incoloro
Alta adhesión a todos los sustratos.
Fortalece los fondos frágiles o delicados.
Bloquea la porosidad de las superficies.
Sin olor, secado rápido.
Aplicable como base para pinturas al látex y sintéticas.

ORION FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO AL AGUA ,formulado para fijar, sellar y uniformar la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc. interiores o exteriores. Facilita la aplicación de la [pintura de terminación](#) ORION, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.

De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor, acabado transparente. Además de fijar zonas flojas, empareja la superficie, evitando que la pintura presente diferencias de brillo en su acabado.
Puede ser entonado con Colorante Universal.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso blanco arena
Olor: Dulce suave
Solubilidad en agua: Soluble
Sólidos: 20+/-1%
Viscosidad: 69-79uk
Peso específico: 1,01+/-0,05 gr/cm3

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón.

- Recomendaciones

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.
Condición ideal de aplicación entre 10 y 25°C.

- Rendimiento

Variable de 10 a 20m² por litro por mano de producto diluido como se indica más arriba.
(Según la irregularidad y absorción de la superficie.)

Enduido



- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos.
Producto No inflamable.
No arrojar al Desagüe.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, y 20 litros.

- Tiempo de Secado

Al tacto : 1 hora (entre manos)
Previo de la pintura de acabado: 4 horas

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>